

# Przedmiar robót

## Plac Wolności 18

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110735-0201-050	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszzone/ na kominach ponad dachem płaskim /1,90x2/+1,50x2/+0,80x2/+1,85x2/+1,60x2/1,0x1/+3,05x2/= 23,40m <sup>2</sup> krotność= 1,00 Nr Spec.:	m <sup>2</sup>	23,40
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110310-01-060	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m <sup>3</sup> . Użycie zaprawy z wapna suchogaszzonego/ 0,6x1,30/+0,4x1,10/+0,40x0,40/+1,45x0,40/+1,20x0,40/+0,60x0,40/+0,55x2,50/ = 3,89x0,20=0,77m <sup>3</sup> krotność= 1,00 Nr Spec.:	m <sup>3</sup>	0,77
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-0210510-04-040	Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm krotność= 1,00 Nr Spec.:	m	15,00
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-0210508-04-040	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm /9,40+4,60/=14,00mb. krotność= 1,00 Nr Spec.:	m	14,00
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-0210506-02-050	Różne obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej o grubości 0,50 mm /11,40+13,70+10,60+13,70/))x0,35 ((+/9,40 +4,60/))x0,60/ +((1,60x2/+1,0x2/+3,05x2/+1,90x2/+1,50x2/+0,80x2/+1,85x2/))x0,30 = 32,71m <sup>2</sup> Charakterystyka Robót: / krotność= 1,00 Nr Spec.:	m <sup>2</sup>	32,71

6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W0519-03-05 0	<i>Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0519</i> 1. Oczyszczenie istniejącego pokrycia 2. Przekucie pęcherzy i wyrównanie odstających części 3. Wyznaczenie miejsc przecięcia papy 4. Przygotowanie palnika gazowego 5. Układanie metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan-butan 6. Powlekanie powierzchni metalowych lub betonu środkiem gruntującym kol. 04 7. Kształtowanie ibróbek z papy wierzchniego pokrycia przy użyciu palnika kol.05  <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.:	m2	160,29
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01I0519-01-050	<i>Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocnieniu pokrycia i zakitowaniu /13,70x11,70/</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.:	m2	160,29